COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Тензодатчик CAS BSS-5T



Цена с НДС: 15 195 руб.

Артикул: **442420**

Под заказ

Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	130
Глубина, мм	38
Высота, мм	32
Вес (без упаковки), кг	0.9
Вес (с упаковкой), кг	1.2

Тензодатчик CAS BSS-5T применяется в сочетании с платформенными весами, преобразуя давление, оказываемое на него весом измеряемого объекта, в электрический сигнал, который можно использовать для измерения массы. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -20 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 5000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): 2 ± 0,005 мВ/В
- Диапазон значения нуля: 0 ± 0,02 мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
  - Входное: 350 ± 3,5 Ом
  - Выходное: 350 ± 3,5 Ом
  - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
  - Рекомендуемое: 10 В
  - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 67
- Класс точности: C3 (OIML)
- Длина кабеля: 5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.