

## Коммерческое предложение от 30.05.2026

### Тензодатчик CAS BSS-2T

**Цена с НДС: 12 903 руб.**

Артикул: **479451**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	220
Глубина, мм	123
Высота, мм	55
Вес (без упаковки), кг	1.07
Вес (с упаковкой), кг	1.1

Тензодатчик [CAS BSS-2T](#) применяется в сочетании с платформенными весами [2HFS 1515](#) и [2HFS 1212](#), преобразуя давление, оказываемое на него весом измеряемого объекта, в электрический сигнал, который можно использовать для измерения массы. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -20 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 2000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП):  $2 \pm 0,005$  мВ/В
- Диапазон значения нуля:  $0 \pm 0,02$  мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
  - Входное:  $350 \pm 3,5$  Ом
  - Выходное:  $350 \pm 3,5$  Ом
  - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
  - Рекомендуемое: 10 В
  - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 67
- Класс точности: C3 (OIML)
- Длина кабеля: 5 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.