COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 27.11.2026

Тензодатчик CAS BCM-100

Цена с НДС: 15 809 руб.

Артикул: **792790**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	180
Глубина, мм	235
Высота, мм	85
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.2

Тензодатчик CAS BCM-100 преобразует давление, оказываемое на датчик весом измеряемого объекта, в электрический сигнал и применяется в сочетании с напольными и платформенными весами. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - анодированный алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 70 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 100 кг
- Максимальный размер платформы 600 x 600 мм.
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): 2 ± 0,2 мВ/В
- Диапазон значения нуля: 0 ± 0,1 мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,02 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
  - Входное: 400 ± 20 Ом
  - Выходное: 350 ± 3,5 Ом
  - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
  - Рекомендуемое: 10 В
  - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 65
- Длина кабеля: 3 м
- Тип: одноточечный
- Допускает нецентральное нагружение
- Соответствие стандартам: C3 (OIML R60), A5 (NTEP III 5,000S)
- Опционально доступно к заказу: 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.