

Коммерческое предложение от 15.04.2026

Тензодатчик CAS BCM-150

Цена с НДС: 14 046 руб.

Артикул: **817151**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	180
Глубина, мм	235
Высота, мм	85
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.2

Тензодатчик [CAS BCM-150](#) преобразует давление, оказываемое на датчик весом измеряемого объекта, в электрический сигнал и применяется в сочетании с напольными и платформенными весами. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - анодированный алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 70 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 150 кг
- Максимальный размер платформы 600 x 600 мм.
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $2 \pm 0,2$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,1$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,02 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
 - Входное: 400 ± 20 Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 65
- Длина кабеля: 3 м
- Тип: одноточечный
- Допускает нецентральное нагружение
- Соответствие стандартам: C3 (OIML R60), A5 (NTEP III 5,000S)
- Опционально доступно к заказу: 6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.