


Коммерческое предложение от 21.10.2025**Тензодатчик CAS BCL-600JM****Цена с НДС: 11 680 руб.****Артикул: 727669****Под заказ**

Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	145
Глубина, мм	45
Высота, мм	35
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.5

Тензодатчик [CAS BCL-600JM](#) преобразует давление, оказываемое на датчик весом измеряемого объекта, в аналоговый электрический сигнал и применяется в сочетании с весами MW-300T. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - анодированный алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 70 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 600 кг
- Максимальный размер платформы: 400x400 мм
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $2 \pm 0,2$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,1$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,03 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,03 %
- Класс точности: D1
- Сопротивление:
 - Входное: 400 ± 20 Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Класс защиты: IP 65
- Длина кабеля: 0,4 м
- Тип: одноточечный
- Вид нагрузки: сдвиговая деформация
- Допускает нецентральное нагружение

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.