

## Коммерческое предложение от 17.06.2026

### Тензодатчик CAS BSA-1T

**Цена с НДС: 5 071 руб.**

Артикул: **998821**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	215
Глубина, мм	120
Высота, мм	55
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1

Тензодатчик [CAS BSA-1T](#) применяется в сочетании с платформенными, палетными весами и весовыми дозаторами, преобразуя вес измеряемого объекта, воздействующий на датчик, в электрический сигнал и применяется в весовых системах на сжатие и растяжение. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - легированная сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -30 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 1000 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП):  $3 \pm 0,0075$  мВ/В
- Диапазон значения нуля:  $0 \pm 0,03$  мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,025 %
- Повторяемость: 0,01 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,017 %
- Сопротивление:
  - Входное:  $350 \pm 3,5$  Ом
  - Выходное:  $350 \pm 3,5$  Ом
  - Изоляции:  $>2000$  Ом
- Напряжение возбуждения:
  - Рекомендуемое: 10 В
  - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 66
- Класс точности: С3
- Длина кабеля: 3 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
 Цены указаны с учетом НДС.