

Коммерческое предложение от 15.04.2026

Тензодатчик CAS MNC-200

Цена с НДС: 17 396 руб.

Артикул: **916246**

Есть в наличии



Страна-производитель	Ю. Корея
Тип	Тензодатчик
Ширина, мм	51
Глубина, мм	68
Высота, мм	250
Вес (без упаковки), кг	1
Вес (с упаковкой), кг	1.2

Тензодатчик [CAS MNC-200](#) применяется в сочетании с напольными весами, преобразуя вес измеряемой массы, воздействующий на датчик, в аналоговый электрический сигнал. Модель с 4-х проводным кабелем с экранирующей оплеткой. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь, материал изоляции оболочки кабеля - полиуретан.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -20 до 80 °C
- Компенсируемый диапазон температур: от -10 до 40 °C
- Наибольший предел взвешивания: 200 кг
- Рабочий коэффициент передачи (РКП): $2 \pm 0,005$ мВ/В
- Диапазон значения нуля: $0 \pm 0,06$ мВ/В
- Суммарная ошибка: 0,15 %
- Повторяемость: 0,05 %
- Ползучесть (30 мин.): 0,03 %
- Сопротивление:
 - Входное: 410 ± 30 Ом
 - Выходное: $350 \pm 3,5$ Ом
 - Изоляции: >2000 Ом
- Напряжение возбуждения:
 - Рекомендуемое: 10 В
 - Максимальное: 15 В
- Безопасная перегрузка: 150 % к НПВ
- Класс защиты: IP 67
- Длина кабеля: 10 м
- Мембранный тип
- Низкопрофильный тензодатчик на сжатие
- Не требует много места для монтаж

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.