

## Коммерческое предложение от 14.06.2026

Паллетоупаковщик Hualian HL-1650EP с механическим натяжением, с прижимом

**Цена с НДС: 441 007 руб.**

Артикул: **480054**

Есть в наличии



Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Максимальная нагрузка, кг	2000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	1650
Глубина, мм	1650
Высота, мм	2700
Вес (без упаковки), кг	475
Вес (с упаковкой), кг	625

Паллетоупаковщик [Hualian HL-1650EP](#) предназначен для упаковки паллет и евро-поддонов в стретч-пленку на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена сенсорным дисплеем, колонной с механической кареткой и сплошной поворотной платформой с цепным приводом. Материал корпуса - окрашенный металл.

*Рампа не входит в комплект.*

### Технические характеристики:

- Тип: полуавтоматический
- Число программ в памяти: 9
- Скорость вращения поворотного стола: от 0 до 12 об/мин
- Максимальное растяжение пленки: 250%
- Максимальная высота груза: 2400 мм
- Высота платформы: 80 мм
- Параметры используемой стрейч-пленки:
  - Максимальная масса рулона: 15 кг
  - Диаметр втулки рулона: 76 мм
  - Максимальный диаметр рулона: 240 мм
  - Максимальная высота рулона: 500 мм
  - Диапазон толщины: от 17 до 35 мкм

- Механическое натяжение пленки
- Прижимной диск с пружинным механизмом для надежной фиксации груза
- Функция Point-and-click для автоматического подбора оптимального режима обмотки для конкретного груза
- Специальный режим дополнительной обмотки различных частей груза
- Регулируемая скорость обмотки
- Регулируемая скорость подъема держателя
- Фотодатчики для автоматического определения высоты поддона
- Датчики приближения для точного позиционирования обмотки
- Основной выключатель поворотного типа
- Светодиодный индикатор питания
- Кнопка аварийной остановки
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Простое управление благодаря русифицированному меню и интуитивно понятному человеко-машинному интерфейсу (HMI)
- Усовершенствованная конструкция платформы с минимальным уровнем шума
- Влагозащищенный электронный блок для возможности эксплуатации на открытых площадках
- Степень защиты оболочки электронного блока: IP54
- Эргономичный технический и эстетичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.