

Коммерческое предложение от 16.06.2026

Гидрозонт STRADA HYDRO Z 2,0 (с притоком, AISI 304)

Цена с НДС: 415 000 руб.

Артикул: **920101**

Под заказ 20 дней



| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | пристенный |
| Тип | приточно-вытяжной |
| Производительность, м ³ /ч | 2000 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Глубина, мм | 630 |
| Высота, мм | 585 |
| Вес (без упаковки), кг | 45 |
| Вес (с упаковкой), кг | 55 |

Гидрозонт [STRADA HYDRO Z 2.0](#) обеспечивает пожарную безопасность и очистку воздуха в вытяжных вентиляционных системах на предприятиях общественного питания и торговли. Основным преимуществом гидрозонта STRADA является совмещение функции классического вытяжного зонта и фильтра-искрогасителя. Не требуется дополнительное место для воздуховодов и размещения отдельного корпуса фильтра-искрогасителя.

Принцип действия гидрозонта Strada очень прост. Горячий и загрязненный воздух проходит через направляющие в зону орошения водяного искрогасителя, где все искры эффективно гасятся. Затем воздух попадает в многослойную сетчатую кассету, состоящую из пакета гофрированных нержавеющей сеток с различным сечением, что позволяет удалить большую часть сажи и масляно-жирового аэрозоля. После этого воздух проходит через съемную каплеулавливающую кассету и направляется в воздуховод.

Гидрозонт Strada оборудован надежной системой дозирования воды европейского производства, что обеспечивает возможность тонкой настройки его работы и значительную экономию воды. В гидрозонте установлены форсунки немецкой компании LECHLER, которые гарантируют равномерное орошение и эффективное гашение всех искр.

Для вашего удобства гидрозонт Strada комплектуется двумя наборами фильтрующих кассет, что значительно упрощает его эксплуатацию.

Возможно 2 варианта исполнения гидрозонта. С притоком и без притока.

Технические характеристики:

- Компактные размеры
- Обеспечивает 100% искрогашение
- Улавливает сажу, золу и жир

- Защита от перегрева при отключении
- Изготовлен из нержавеющей стали
- Европейские форсунки Lechler
- Основные компоненты Honeywell
- Простой монтаж и эксплуатация
- Комплект документов, разрешающих использование в пищевой промышленности

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.