


Коммерческое предложение от 30.06.2026

Газоконвертер STRADA STANDART 1,0

Цена с НДС: 589 000 руб.

Артикул: **563064**

Есть в наличии



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Уровень шума, дБ	40
Производительность, м³/ч	1000
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.3
Ширина, мм	2110
Глубина, мм	480
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	190
Вес (с упаковкой), кг	210

Газоконвертер [STRADA STANDART 1.0](#) предназначен для очищения воздуха от аэрозолей и характерных запахов ресторанной кухни на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Прибор обеспечивает 100% удаление запахов и жира. Модель оснащена сетчатым и сорбционным фильтрами.

Газоконвертер имеет 4-х ступенчатую систему очистки и монтируется в вытяжной воздуховод. Необходимое техническое обслуживание - мойка сетчатого фильтра раз в неделю, мойка плазменных ячеек раз в квартал и замена сорбента раз в год. Материал плазменных ячеек - [нержавеющая сталь AISI 304](#).

Для монтажа к потолку на корпусе имеются 4 специальных отверстия под шпильки. После подвешивания газоконвертера нужно будет подвести воздуховоды, трубы подвода и отвода воды, закрепить пульт управления в удобном месте и соединить провода по схеме из инструкции.

Технические характеристики:

- Присоединительные размеры: 400x605 мм
- Количество плазменных ячеек: 4
- Количество электродов в ячейке: 12
- Скорость воздуха: 1,7 м/сек.
- Аэродинамическое сопротивление: 0,5 кПа
- Температура воздуха на входе: от 5 до 50 °C
- Максимальная влажность воздуха: 95%
- Напряжение на плазменной ячейке: от 10000 до 20000 В
- 4-ступенчатая система очистки:
 - Легкосъемный многослойный сетчатый фильтр, улавливающий масло-жировые аэрозоли

- 2 ступени рядов пламенного конвектора, в которых разрушаются молекулы запаха
- Сорбционный фильтр с качественным вентиляционным сорбентом для доочистки от запахов
- Индикатор загрязнения фильтра
- Расходный материал: сорбент
- Отсутствие необходимости чистить воздухопровод
- Гарантированная эффективность очистки
- Низкий уровень шума
- Легкая установка
- Возможность выброса воздуха на фасад или в общую вытяжную систему
- Срок службы: 10 лет
- Класс защиты: IP-41

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.