

Коммерческое предложение от 22.04.2026

Печь конвекционная Lainox PUFF PFEN084+ВПК

Цена с НДС: 633 676 руб.

Артикул: **727404**

Под заказ



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Италия |
| Количество уровней | 8 |
| Тип подключения | электричество |
| Тип габаритности/противня | 600x400 мм |
| Расстояние между уровнями, мм | 90 |
| Пароувлажнение | Да |
| Подключение к воде | Да |
| Помпа | Нет |
| Панель управления | Touch Screen |
| Управление | электронное |
| Автоматическая мойка | Есть |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 14.5 |
| Ширина, мм | 777 |
| Глубина, мм | 744 |
| Высота, мм | 1097 |
| Вес (без упаковки), кг | 104 |
| Вес (с упаковкой), кг | 117 |

Конвекционная печь [Lainox PUFF PFEN084+ВПК](#) используется для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена Touch Screen управлением, 2х скоростным вентилятором, ВПК, дверью с замком, поддоном для конденсата и регулируемые ножками. Материал камеры - штампованная нержавеющая сталь [AISI 304](#).

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Технические характеристики:

- Инжекторное парообразование
- ВПК - комплект для соединения с зонтом
- Количество блюд: 40 за 20 минут
- Вместимость: 8 х (600x400 мм)

- Максимальная производительность на уровень: 15 кг
- Максимальная производительность печи: 40 кг
- Конструктивные:
 - Двойное подключение для подачи воды (обычной и умягченной)
 - Легкозаменяемая прокладка фасада печи в форме ласточкина хвоста с пазогребневой фиксацией из термостойкой и устойчивой к старению силиконовой резины
 - Гладкая штампованная рабочая камера без швов и соединений с полностью закругленными краями для оптимального потока воздуха и облегчения очистки
 - Открывающаяся защитная решетка вентилятора для очистки секции вентилятора
 - Регулируемые петли двери для оптимальной герметичности
 - Распахивающееся внутреннее стекло для простоты очистки и обслуживания
 - Дверь с двойным закаленным стеклом, с вентиляцией, с воздушной прослойкой и внутренним теплоотражающим стеклом для защиты оператора от жара и большей эффективности
- Технические:
 - Система автоматической мойки LCS с жидким моющим средством
 - Цветной сенсорный емкостной ЖКдисплей высокого разрешения с диагональю 7"
 - Система Autoclima®
 - Соединение WI-FI с доступом к облачному хранилищу Lainox Nabook
 - 2 скорости вентиляции

Режимы приготовления:

- Ручные режимы приготовления:
 - Конвекция: от 30 до 260 °C
 - Пар: от 30 до 130 °C
 - Комбинированный: от 30 до 260 °C
- Autoclima®: автоматическая система замера и контроля процента влажности в варочной камере
- Multilevel plus - функция многоуровневого приготовления позволяет удвоить производительность
- Режим многоуровневого приготовления и JIT
- Возможность программирования и запоминания рецептов приготовления в автоматической последовательности (до 15 циклов приготовления), задавая каждому рецепту свое название, сохраняя информацию по его изготовлению и фото
- ICS (Interactive Cooking System) - автоматическая система приготовления с итальянскими и международными рецептами, с их историей, ингредиентами, необходимыми кухонными принадлежностями, процессом приготовления, автоматической программой и изображением блюда

Системы контроля:

- Мониторинг и контроль эффективности и техобслуживания внешнего умягчителя воды
- Светодиодное освещение варочной камеры с низким энергопотреблением
- EcoVaror – система снижения потребления энергии и воды благодаря автоматическому контролю насыщения паром рабочей камеры
- EcoSpeed - оптимизация и контроль подачи энергии с поддержкой температуры приготовления и избегая ее колебаний
- Автодиагностика работоспособности перед началом функционирования с визуальным и звуковым сигналом при обнаружении каких-либо неисправностей
- Energy Monitor - мониторинг потребления энергии, газа, воды и моющих средств
- Возможность настройки отключения пароконвектомата по окончании автоматического цикла мойки
- USB-порт для скачивания данных ХАССП, обновления программного обеспечения и скачивания/загрузки программ приготовления.
- 2 скорости вентиляции, пониженная скорость включает снижение мощности нагрева
- Функция прерывистой вентиляции
- Функция отложенного старта
- Легкий доступ к программируемым пользовательским параметрам для персонализации настроек устройства
- Параллельный контроль температуры в камере и в центре продукта, система DELTA T
- Автореверс для идеальной равномерности приготовления

Опционально доступно к заказу:

- Система оптимизации энергии SN
- Датчик-термошуп с с 4 точками считывания
- Подставки
- Вытяжки
- Мультигриль

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.