

## Коммерческое предложение от 09.05.2026

Камера холодильная АСК-Холод КХ-8.81 (1960x2560x2200) 80мм

**Цена с НДС: 173 745 руб.**

Артикул: **894976**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	8.81
Ширина, мм	1960
Глубина, мм	2560
Высота, мм	2200

Холодильная камера [АСК-Холод КХ-8.81](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер (в том числе с увеличением размеров и изменением конфигурации).

### Технические характеристики:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Толщина панелей: 80 мм
- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °С
- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>\*К)
  
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей стеновых и потолочных: 11.5 кг
  
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей половых: 16.5 кг
  
- Толщина обшивок стеновых и потолочных: 0.45 кг
- Толщина обшивок половых: 0.8 мм
- Опционально доступны к заказу расширительные пояса и низкотемпературный комплект

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.