

Коммерческое предложение от 10.05.2026

Камера холодильная АСК-Холод КХ-14.32 (1960x4060x2200) 80мм

Цена с НДС: 261 360 руб.

Артикул: **953709**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Объем холодильной камеры, м ³	14.32
Ширина, мм	1960
Глубина, мм	4060
Высота, мм	2200

Холодильная камера [АСК-Холод КХ-14.32](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер (в том числе с увеличением размеров и изменением конфигурации).

Технические характеристики:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Толщина панелей: 80 мм
- Температура окружающей среды: от -30 до 40 °С
- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м²
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м³
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м²*К)

- Вес 1 м² панелей стеновых и потолочных: 11.5 кг

- Вес 1 м² панелей половых: 16.5 кг

- Толщина обшивок стеновых и потолочных: 0.45 кг
- Толщина обшивок половых: 0.8 мм
- Опционально доступны к заказу расширительные пояса и низкотемпературный комплект

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.