COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Камера холодильная Проектные решения КХН-11,02 (1960x3160x2200) 80 мм

Цена с НДС: 235 851 руб.

Артикул: **461432**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м^3	11.02
Ширина, мм	1960
Глубина, мм	3160
Высота, мм	2200
Вес (без упаковки), кг	500
Вес (с упаковкой), кг	550

Холодильная камера Проектные решения КХН-11,02 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер. Модель оснащена встроенным замком с 2 петлями (запирается снаружи) и устройством аварийного открытия изнутри. Материал панелей - оцинкованная окрашенная сталь, материал внутреннего покрытия облицовки панелей - полиэстер, материал теплоизоляции - двухкомпонентный полиуретан.

Комплектация:

- Панели пола:
  - Концевая шип 1960x980x80 мм
  - Концевая шип 1960x1200x80 мм
  - Концевая паз 1960x980x80 мм
- Панели потолка:
  - Концевая шип 1960x980x80 мм
  - Концевая шип 1960x1200x80 мм
  - Концевая паз 1960x980x80 мм
- Стеновые панели:
  - 5x 1200x2040x80 мм
  - 2x 300x2040x80 мм
- Стеновые угловые панели:
  - 2x 380x2040x80 мм

    - 2х 680х2040х80 мм
- Дверной блок 1200х2040 мм (световой проем 1850х800 мм)
- Дверное полотно 2000х954 мм

Технические характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м3
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м²·К)
- Вес 1 м2 панелей:
    - Стеновые и потолочные: 11,5 кг
    - Пол: 16,5 кг
- Профиль ПВХ обрамляющий периметр панелей
- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Уникальное конструктивное решение интегрированного углового соединения
- Бесстоечная система с минимальным количеством соединений повышает «жесткость» конструкции;
- Распашная дверь
- Сборно-разборная конструкция
- Возможность перенавешивания двери
- Возможность использования на улице (под навесом)
- Может использоваться как среднетемпературная (от -5 до +10 °С) или как морозильная камера (до -18 °С)
- Опционально доступны к заказу пандус для тележки и энергосберегающая завеса (ПВХ, 800х1850 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.