COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

---

# Камера холодильная Проектные решения КХН-6,61 (1360х2860х2200) 80 мм

**Цена с НДС: 183 535 руб.**

Артикул: **842048**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Толщина панели, мм** | 80 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 6.61 |
| **Ширина, мм** | 1360 |
| **Глубина, мм** | 2860 |
| **Высота, мм** | 2200 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 350 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 400 |

Холодильная камера Проектные решения КХН-6,61 предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер. Модель оснащена встроенным замком с 2 петлями (запирается снаружи) и устройством аварийного открытия изнутри. Материал панелей - оцинкованная окрашенная сталь, материал внутреннего покрытия облицовки панелей - полиэстер, материал теплоизоляции - двухкомпонентный полиуретан.

**Комплектация:**

- Панели пола:
  - Концевая шип 1960х980х80 мм
  - Концевая паз 1960х980х80 мм
- Панели потолка:
  - Концевая шип 1960х980х80 мм
  - Концевая паз 1960х980х80 мм
- Стеновые панели:
  - 3х 1200х2040х80 мм
  - 1х 300х2040х80 мм
- Стеновые угловые панели:
  - 3х 680х2040х80 мм
  - 1х 380х2040х80 мм
- Дверной блок  1200х2040 мм (световой проем 1850х800 мм)

- Дверное полотно 2000х954 мм

**Технические характеристики:**

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м3
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м$^2$·К)
- Вес 1 м2 панелей:
    - Стеновые и потолочные: 11,5 кг
    - Пол: 16,5 кг
- Профиль ПВХ обрамляющий периметр панелей
- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Уникальное конструктивное решение интегрированного углового соединения
- Бесстоечная система с минимальным количеством соединений повышает «жесткость» конструкции;
- Распашная дверь
- Сборно-разборная конструкция
- Возможность перенавешивания двери
- Возможность использования на улице (под навесом)
- Может использоваться как среднетемпературная (от -5 до +10 °С) или как морозильная камера (до -18 °С)
- Опционально доступны к заказу пандус для тележки и энергосберегающая завеса (ПВХ, 800х1850 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.