

## Коммерческое предложение от 09.05.2026

Камера холодильная Проектные решения КХН-11,18 (1960x2860x2460) 80 мм

**Цена с НДС: 233 566 руб.**

Артикул: **522265**

**Есть в наличии**



|  |         |
|--|---------|
| Гарантия                                 | 12 мес. |
| Страна-производитель                     | Россия  |
| Толщина панели, мм                       | 80      |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | 11.18   |
| Ширина, мм                               | 1960    |
| Глубина, мм                              | 2860    |
| Высота, мм                               | 2460    |
| Вес (без упаковки), кг                   | 425     |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 566     |

Холодильная камера [Проектные решения КХН-11,18](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер. Модель оснащена встроенным замком с 2 петлями (запирается снаружи) и устройством аварийного открытия изнутри. Материал панелей - оцинкованная окрашенная сталь, материал внутреннего покрытия облицовки панелей - полиэстер, материал теплоизоляции - двухкомпонентный полиуретан.

### Технические характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>·К)
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей:
  - Стеновые и потолочные: 11,5 кг
  - Пол: 16,5 кг
- Профиль ПВХ обрамляющий периметр панелей
- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Уникальное конструктивное решение интегрированного углового соединения
- Бесстоечная система с минимальным количеством соединений повышает «жесткость» конструкции;
- Распашная дверь
- Сборно-разборная конструкция

- Возможность перенавешивания двери
- Возможность использования на улице (под навесом)
- Может использоваться как среднетемпературная (от -5 до +10 °С) или как морозильная камера (до -18 °С)
- Опционально доступны к заказу пандус для тележки и энергосберегающая завеса (ПВХ, 800x1850 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.