

## Коммерческое предложение от 09.05.2026

Камера холодильная Проектные решения КХН-13,04 (2260x2860x2460) 80 мм

**Цена с НДС: 251 829 руб.**

Артикул: **545569**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Толщина панели, мм	80
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	13.04
Ширина, мм	2260
Глубина, мм	2860
Высота, мм	2460
Вес (без упаковки), кг	439
Вес (с упаковкой), кг	585

Холодильная камера [Проектные решения КХН-13.04](#) предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Конструкция профилей "шип-паз" обеспечивает надежную термоизоляцию и легкость многократной сборки/разборки камер. Модель оснащена встроенным замком с 2 петлями (запирается снаружи) и устройством аварийного открытия изнутри. Материал панелей - оцинкованная окрашенная сталь, материал внутреннего покрытия облицовки панелей - полиэстер, материал теплоизоляции - двухкомпонентный полиуретан.

### Технические характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м<sup>2</sup>
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м<sup>3</sup>
- Коэффициент теплоотдачи: 0,025 Вт/(м<sup>2</sup>·К)
- Вес 1 м<sup>2</sup> панелей:
  - Стеновые и потолочные: 11,5 кг
  - Пол: 16,5 кг
- Профиль ПВХ обрамляющий периметр панелей
- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Уникальное конструктивное решение интегрированного углового соединения
- Бесстоечная система с минимальным количеством соединений повышает «жесткость» конструкции;
- Распашная дверь
- Сборно-разборная конструкция

- Возможность перенавешивания двери
- Возможность использования на улице (под навесом)
- Может использоваться как среднетемпературная (от -5 до +10 °С) или как морозильная камера (до -18 °С)
- Опционально доступны к заказу пандус для тележки и энергосберегающая завеса (ПВХ, 800x1850 мм)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.