

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Овощерезка БЕЛТОРГМАШ МПР-350М-03

**Цена с НДС: 80 058 руб.**

Артикул: **444370**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Беларусь
Тип установки	настольная
Материал	нерж. сталь
Разновидность	электрическая
Производительность, кг/час	от 350 до 600
Подключение, В	380
Мощность, кВт	0.75
Ширина, мм	600
Глубина, мм	340
Высота, мм	650
Вес (без упаковки), кг	36
Вес (с упаковкой), кг	39

Овощерезка [БЕЛТОРГМАШ МПР-350М-03](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для нарезки, измельчения и шинковки. Модель оснащена приводом. Материал рабочей камеры - алюминий.

#### В комплекте:

- Диск протирочный 4 мм МПР-350М.00.00.04
- Диск протирочный 1,5 мм МПР-350М.00.00.05
- Нож комбинированный 5x10 мм МПР-350М.14.00.00
- Нож дисковый 2 мм МПР-350М.10.00.00
- Диск терочный МПР-350М.11.00.00
- Диск шинковочный 4x3мм МПР-350М.13.00.00
- Нож дисковый 10мм МПО-1.04.06.00
- Решетка ножевая 10x10 мм МПО-1.04.03.00
- Решетка ножевая 10 мм МПР-350У.07.00.00
- Нож для нарезки 10 мм МПР-350У.08.00.00
- Нож для нарезки соломкой 2x2мм МПО-1.04.16.00
- Диск тонкого измельчения МПР-350М.12.00.00

#### Технические характеристики:

- Производительность:
  - Нарезка:
    - Брусочками сечением 10x10 мм: 250 кг/ч
    - Кубиками 10x10x10 мм: 250 кг/ч
    - Брусочками сечением 5x10 мм: 200 кг/ч
    - Соломкой сечением 4x3 мм: 110 кг/ч
    - Кружочками (ломтиками) толщиной 2 мм: 100 кг/ч
    - Кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм: 350 кг/ч
  - Тонкое измельчение:
    - Картофеля: 120 кг/ч
    - Моркови: 60 кг/ч
  - Шинковка капусты толщиной 2 мм: 220 кг/ч
  - Протирка на диске протирочном с отверстиями диаметром 4 мм:
    - Вареного картофеля: 600 кг/ч
    - Вареных гороха, фасоли: 300 кг/ч
    - Вареных моркови, свеклы (после измельчения на диске терочном): 100 кг/ч
    - Жидких крупяных каш: 300 кг/ч
    - Творога: 300 кг/ч
    - Яблок печеных: 400 кг/ч
    - Тыквы: 400 кг/ч
  - Протирка на диске протирочном с отверстиями диаметром 1,5 мм жидких крупяных каш: 150 кг/ч
- Номинальная потребляемая мощность: 1 кВт
- 9 видов нарезки
- 2 вида протирки
- Передача момента от двигателя на рабочий вал осуществляется одним поликлиновым ремнём, что упрощает узел натяжения ремня
- Применяется гладкий ведомый шкив, избегающий точной выставки ручьев ведущего шкива
- Двигатель бескорпусного исполнения
- Производится в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001-2015

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.