

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Расширительный накопительный бак BWT Pressure Tank 19L

Цена с НДС: 22 801 руб.

Артикул: **402168**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Наименование оборудования	кронштейн
Ширина, мм	200
Глубина, мм	200
Высота, мм	275

Накопительный бак [BWT Pressure Tank 19L](#) используется совместно с [системами обратного осмоса BWT](#) для аккумуляции чистой, подготовленной и оптимизированной воды на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Элементы накопительного бака изготовлены из материала безопасного для применения в пищевом производстве и устойчивого к перепадам давления.

В комплекте набор коннекторов и шлангов для монтажа и инструкция.

Технические характеристики:

- Полезный объем бака для воды: 4,5 л
- Стандартное давление воздуха: 0,35 бар
- Максимальное давление предварительно нагнетаемого воздуха: 2,0 бар
- Испытательное давление чистой воды: 9,1 бар
- Максимально допустимое рабочее давление: 6,0 бар
- Рабочая температура на входе: 5-25 °С
- Соединительные шланги воды: 3/8"
- Внешняя резьба: 8 мм
- Устанавливается после системы обратного осмоса
- Компенсирует все краткосрочные пики потребления чистой воды, превышающие характеристики пикового потока системы RO
- Чистая вода подается при помощи давления воздуха внутри бака между внутренней части пластикового корпуса и резиновой диафрагмой

- Чистая вода подается по направлению к точке использования без необходимости дополнительной внешней энергии
- При падении давления чистой воды установка начального давления установка обратного осмоса BWT начинает производить пермеат для заполнения накопительного бака
- Производство пермеата прекращается при достижении заданного давления чистой воды

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.