

Коммерческое предложение от 10.06.2026

Дозатор антискаланта BWT bestaqua antiscalant installation set

Цена с НДС: 71 635 руб.

Артикул: 211571

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Наименование оборудования	дозатор
Ширина, мм	130
Глубина, мм	130
Высота, мм	282
Вес (без упаковки), кг	2.5
Вес (с упаковкой), кг	2.75

Дозатор [BWT bestaqua antiscalant installation set](#) используется на этапе предварительной обработки воды перед устройствами обратного осмоса на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для связывания и стабилизации солей жесткости.

*В комплекте устройство дозирования с внешними резьбовыми соединениями 1/2" * 1/2", 2 шланга в металлической оплетке 1,5 м (1/2" / 3/4"), Бутылка для первоначальной заправки антискалантом 1'100 мл, заправочная воронка и руководство по установке и эксплуатации.*

Технические характеристики:

- Соединительная резьба: 1/2 дюйм
- Рабочее давление исходной воды : 2-4 бар
- Минимальный расход: 0,2 л/мин
- Максимально допустимый непрерывный расход: 25 л/мин
- Жесткость питьевой воды на входе: 22,4 d°H
- Температура окружающей среды / исходной воды: 5 - 40 °С
- Полезный объем дозирующего контейнера: 1,1 л
- Электропитание: 230 / 50 В / Гц
- Расстояние от резьбового соединения до конца дозирующего контейнера: 210 мм
- Рабочий вес с пустым дозирующим контейнером: 2,5 кг
- Устанавливается перед системой обратного осмоса
- Предназначен для достижения стабилизации жесткости питьевой воды, без предварительного умягчения

- Способствует связыванию солей жесткости, посредством комплексообразования
- Защита установок обратного осмоса от отложений кальция
- Дозировка антискаланта пропорциональна расходу поступающей исходной воды
- Эффективно сокращает органические и неорганические отложения, металлов и коллоидов
- Высокий выход фильтрата, улучшение поддержания качества устройств обратного осмоса

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.