COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Комплект фильтр-системы BWT Besttaste 20

Цена с НДС: 40 471 руб.

Артикул: **742690**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	105
Глубина, мм	105
Высота, мм	395
Вес (без упаковки), кг	0.85
Вес (с упаковкой), кг	1.5

Стартовый комплект фильтр-системы BWT Besttaste 20 предназначается для фильтрации воды, используемой в кофемашинах, диспенсерах, вендинговых автоматах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).

Комплектация:

- Головная часть картриджа Besthead FLEX
- Сменный картридж Besttaste 20
- Счетчик расхода воды Aquameter
- Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 60 000 л
- Сменный картридж:
  - Размер фильтруемых частиц: 5 мкм
  - Высота без кронштейна: 280 мм
  - Высота с кронштейном: 300 мм

    - Высота до соединения: 65 мм
    - Диаметр картриджа: 105 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- 3 ступени фильтрации:
    - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
    - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
    - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Уменьшает содержание тяжелых металлов
- Подходит для воды с низким содержанием кальция
- Подходит для оптимизации воды перед системами обратного осмоса
- Байпас в данном фильтре не используется, т.к. его регулировка не изменяет качество воды на выходе
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Besttaste, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
    - Рассчитан на несколько применений
    - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
    - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.