

Коммерческое предложение от 19.10.2025**Посудомоечная машина Smeg SPD525S****Цена с НДС: 413 500 руб.****Артикул: 745435****Есть в наличии**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Италия
Управление	электронное
Цикл мойки, сек.	90, 150, 240
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	45
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	от 380 до 220
Мощность, кВт	8.4
Ширина, мм	600
Глубина, мм	600
Высота, мм	822
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	72

Посудомоечная машина [Smeg SPD525S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки тарелок, стаканов, чашек, кастрюль и столовых приборов. Модель оснащена электронным управлением, Wi-Fi, индикатором окончания работы, ручной диагностикой, датчиком наличия фильтра, встроенным водоумягчителем, плавным статором, режимом, термостопом моющего бака, счетчиком циклов и регулируемые ножками. Материал цельнотянутого бака - нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал фильтра, моющих и ополаскивающих рукавов - нержавеющая сталь.

В комплекте кассета для тарелок: [PB50D01](#), корзина для столовых приборов: [PHOOS02](#), кассета с плоским дном: [PB50G02](#), заливной шланг: 3,0 м и сливной шланг: 2,0 м.

Технические характеристики:

- Помпа: Self-Adaptive HTR+
- Помпа слива: Variable speed AdaptWash
- 10 настраиваемых программ; программы самоочистки

- Максимальное количество тарелок в час: 810
- Максимальное количество бокалов в час:1620
- Количество противней:7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)
- Возможность мойки гостроемкостей:
- Загрузка моющего средства: 1,5 л/ч
- Мощность нагревательного элемента резервуара:2000 Вт
- Загрузка ополаскивающего средства:0,4 л/ч
- Мощность нагревательного элемента бойлера:5700 Вт
- Мощность помпы: 700 Вт
- Заводская установка: 8400 Вт
- Уровень шума: 56,5 дБ(А)
- Температура мойки (min-max): 60 °C - 70 °C
- Минимальный расход воды на цикл: 1,8 l
- Потребление воды на цикл мойки: 2,5 l
- Температура полоскания (min-max): 65 °C - 87 °C
- Температура холодной промывки: 24 °C
- Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию: 8 °C
- Давление на входе: 100-1000 kPa
- Максимальная температура поступающей воды: 60 °C
- Максимальная жесткость воды: 54 °f - 30 °dH
- Высота рабочего проема 400 мм
- Максимальная глубина с открытой дверцей:1020 мм
- Индикатор отсутствия соли
- Индикатор отсутствия ополаскивателя
- Индикатор отсутствия моющего средства
- Индикация выполнения программы:
- Сбалансированная дверца
- Уплотнитель дверцы:
- Фильтр:5-ступенчатая система фильтрации
- Датчик наличия фильтра
- Объем моечного бака: 11 л
- Объем бойлера:6.5 л
- USB порт
- Класс защиты: IPX4
- Максимальная высота точки слива: 600 мм
- Система "Break tank
- Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа
- Длина шланга моющего средства (красный): 2,2 м
- Длина шланга ополаскивающего средства (синий):2,2 м

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.