COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 21.11.2026

# Камера отложенной расстойки POLAIR CRP1.6080.T2 inox (без пола)

**Цена с НДС: 620 568 руб.**

Артикул: **993203**

**Под заказ**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип гастроемкости/противня** | 800x600 мм, 600x400 мм |
| **Управление** | Независимое управление |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 1.7 |
| **Ширина, мм** | 1660 |
| **Глубина, мм** | 1360 |
| **Высота, мм** | 2300 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 407 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 550 |

Камера POLAIR CRP1.6080.T2 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для отложенной расстойки тестовых заготовок перед выпеканием. Вазы замедления ферментации происходят при понижении температуры до -5 °C, а затем расстойкой перед выпеканием при температуре до 35 °C. Модель оснащена электронной панелью управления, модулем для регулировки температуры и влажности, воздуховодом, стеклянным модулем и распашными дверьми. Материал корпуса и рабочей камеры - высококачественная нержавеющая сталь.

**Технические характеристики:**

- Камера без пола
- Температурный режим: от -5 до 35 °C
- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- Вместимость: 2 тележки 600x800 мм / 4 тележки 400x600 мм
- Количество дверных проемов: 2
- Максимальная потребляемая мощность:
  - Охлаждение: 2,2 кВт
  - Нагрев: 5,5 кВт
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Дверной проем: 900x1930 мм
- Внутренние размеры камеры: 2335x1000x1920 мм
- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная Touch Screen панель для визуализации отдельных процессов в виде

диаграммы
- Доступный контроль за всем технологическим процессом расстойки
- Медленно циркулирующий воздушный поток
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры
- Встроенный компактный ультразвуковой увлажнитель, позволяющий поддерживать влажность в камере, но препятствующий оседанию влаги на продукте
- Специально установленная панель для равномерного распределения воздушного потока, предотвращающая попадание струи воздуха на заготовки
- Хладагент: R404A

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.