

**Коммерческое предложение от 01.02.2026**

Туннельная посудомоечная машина Elframo ETE20 EL DX+DAB393+DAB395+KIT NO STEAM+RB29, движение справа налево

**Цена с НДС: 1 579 247 руб.****Артикул: 323090****Есть в наличии**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Италия
<b>Размер кассеты, мм</b>	500x500
<b>Производительность, корзин/час</b>	от 103 до 161
<b>Подключение к горячей воде</b>	нет
<b>Дозатор ополаскивающего средства</b>	да
<b>Дозатор моющего средства</b>	да
<b>Помпа слива</b>	да
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	22
<b>Ширина, мм</b>	1600
<b>Глубина, мм</b>	1582
<b>Высота, мм</b>	846
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	318
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	418

Тоннельная посудомоечная машина [Elframo ETE20 EL](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, кастрюль, подносов и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 цифровыми дисплеями, редукторным двигателем и аварийным микровыключателем. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал разбрзгивателей - нержавеющая сталь, материал штампованных баков - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 316](#), материал бойлера - пассивированная сталь [AISI 316](#).

**Технические характеристики:**

- Направление справа налево
- Кол-во модулей: 1 мытье и ополаскивание
- Производительность по тарелкам: от 1854 до 2898 шт/час
- Температура воды на входе: от 40 до 50 °C
- Ёмкость бака: 87 л
- Мощность насоса: 2.5 кВт

- Мощность ТЭНов бака: 9.8 кВт || 17 кг пара/час
- Ёмкость бойлера: 24 л
- Мощность ТЭНов бойлера: 19.6 кВт || 34 кг пара/час
- Расход воды: 180/200 л/ч
- Двойные стенки
- Гильотинная сбалансированная дверь с двойной стенкой
- 2 цифровых дисплея для наблюдения и контроля за температурой в бойлере и баке с цифровым терморегулятором
- Брызговики на входе и выходе, разделительные перегородки между секциями
- Бойлер с изоляцией, предназначенный для установки третьего нагревательного элемента
- Экономайзер на входе и в секции ополаскивания
- Редуктор давления в секции ополаскивания
- Система быстрого слива с серийной переливной пробкой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.