COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Туннельная посудомоечная машина Elframo ETE20 EL DX+DAB393+DAB395+KIT NO STEAM+RB29, движение справа налево



Цена с НДС: 1 534 631 руб.

Артикул: **323090**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	161от 103 до 161
Подключение к горячей воде	нет
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	22
Ширина, мм	1600
Глубина, мм	1582
Высота, мм	846
Вес (без упаковки), кг	318
Вес (с упаковкой), кг	418

Тоннельная посудомоечная машина Elframo ETE20 EL используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, кастрюль, подносов и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 цифровыми дисплеями, редукторным двигателем и аварийным микровыключателем. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь, материал штампованных баков - высококачественная нержавеющая сталь AISI 316, материал бойлера - пассивированная сталь AISI 316.

Технические характеристики:

- Направление справа налево

- Кол-во модулей: 1 мытье и ополаскивание
- Производительность по тарелкам: от 1854 до 2898 шт/час
- Температура воды на входе: от 40 до 50 °C
- Ёмкость бака: 87 л
- Мощность насоса: 2.5 кВт

- Мощность ТЭНов бака: 9.8 кВт || 17 кг пара/час
- Ёмкость бойлера: 24 л
- Мощность ТЭНов бойлера: 19.6 кВт || 34 кг пара/час
- Расход воды: 180/200 л/ч
- Двойные стенки
- Гильотинная сбалансированная дверь с двойной стенкой
- 2 цифровых дисплея для наблюдения и контроля за температурой в бойлере и баке с цифровым терморегулятором
- Брызговики на входе и выходе, разделительные перегородки между секциями
- Бойлер с изоляцией, предназначенный для установки третьего нагревательного элемента
- Экономайзер на входе и в секции ополаскивания
- Редуктор давления в секции ополаскивания
- Система быстрого слива с серийной переливной пробкой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.