

Коммерческое предложение от 03.11.2025

Туннельная посудомоечная машина Elframo ETE25 EL DX+DAB393+DAB395+KIT NO STEAM+RB29, движение справа налево

Есть в наличии

Цена с НДС: 2 032 418 руб.

Артикул: **634869**



Гарантия 12 мес. Страна-производитель Италия Размер кассеты, мм 500x500 от 122 до 189 Производительность, корзин/час Подключение к горячей воде нет Дозатор ополаскивающего да средства Дозатор моющего средства да Помпа слива да Подключение, В 380 Мощность, кВт 23.1 Ширина, мм 2100 Глубина, мм 1582 Высота, мм 846

420

520

Тоннельная посудомоечная машина <u>Elframo ETE25 EL</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, фужеров, тарелок, кастрюль, подносов и столовых приборов. Модель оснащена электромеханическим управлением, 2 цифровыми дисплеями, редукторным двигателем и аварийным микровыключателем. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 304</u>, материал разбрызгивателей - нержавеющая сталь, материал штампованных баков - высококачественная нержавеющая сталь <u>AISI 316</u>, материал бойлера - пассивированная сталь <u>AISI 316</u>.

Вес (без упаковки), кг

Вес (с упаковкой), кг

Технические характеристики:

- Направление справа налево
- Кол-во модулей 2: предварительное мытье/ мытье и ополаскивание
- Производительность по тарелкам: от 2196 до 3402 шт/час
- Температура воды на входе: от 40 до 50 °C
- Ёмкость бака, предварительное мытье: 47 л
- Мощностьнасоса: 1.1 кВт

• Ёмкость бака: 87 л

• Мощность насоса: 2.5 кВт

• Мощность ТЭНов бака: 9.8 кВт || 17 кг пара/час

• Ёмкость бойлера: 24 л

• Мощность ТЭНов бойлера: 19.6 кВт || 34 кг пара/час

• Расход воды: 180/200 л/ч

• Двойные стенки

- Гильотинная сбалансированная дверь с двойной стенкой
- 2 цифровых дисплея для наблюдения и контроля за температурой в бойлере и баке с цифровым терморегулятором
- Брызговики на входе и выходе, разделительные перегородки между секциями
- Бойлер с изоляцией, предназначенный для установки третьего нагревательного элемента
- Экономайзер на входе и в секции ополаскивания
- Редуктор давления в секции ополаскивания
- Система быстрого слива с серийной переливной пробкой

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.