

## Коммерческое предложение от 15.06.2026

### Плита газовая Vortmax SGK 74

**Цена с НДС: 75 642 руб.**

Артикул: **745802**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Тип установки	настольная
Тип подключения	газ
Количество конфорок	2
Конфорока	чугунная
Мощность, кВт	15
Ширина, мм	400
Глубина, мм	730
Высота, мм	280
Вес (без упаковки), кг	30
Вес (с упаковкой), кг	37

Газовая плита [Vortmax SGK 74](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления широкого ассортимента блюд в наплитной посуде. Модель оснащена 2 газовыми конфорками, съемной опорной решеткой и расположенной на наклонной фронтальной стенке электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из нержавеющей стали, решетка – из чугуна.

#### Особенности:

- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотных переключателей
- Пилотные горелки со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовые горелки с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Устройства контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Монолитная конструкция рабочей поверхности со сглаженными углами для удобства очистки
- Решетка с уплощенной поверхностью для удобства перемещения посуды
- Съемный задний борт
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии
- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

#### Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °С
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 15 кВт
- Давление газа G20 / G30:
  - Номинальное: 20 / 30 мбар
  - Минимальное: 17 / 25 мбар
  - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
  - Минимальный: 0,833 м<sup>3</sup>/ч / 0,621 кг/ч
  - Максимальный: 1,588 м<sup>3</sup>/ч / 1,183 кг/ч
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 1/2"
- Диаметр форсунок:
  - G20: 2 мм
  - G30: 1,2 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.