

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Фритюрница газовая Vortmax SGF 74

Цена с НДС: 156 012 руб.

Артикул: **110107**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество ванн	1
Тип установки	напольная
Тип подключения	газ
Температурный режим, °C	от 100 до 190
Объем одной ванны, л	10
Подключение, В	220
Мощность, кВт	16
Ширина, мм	400
Глубина, мм	730
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	43
Вес (с упаковкой), кг	50

Фритюрница [Vortmax SGF 74](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления картофеля-фри и других блюд путем обжарки в большом количестве масла. Модель оснащена ванной с краном для слива масла, крышкой с дугообразной рукояткой, расположенной на наклонной фронтальной стенке электромеханической панелью управления и техническим отделением с дверью с горизонтальной рукояткой. Корпус и ванна выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входит 1 корзина.

Особенности:

- Электроподжиг
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотного переключателя
- Пилотная горелка со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовая горелка с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Устройство контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Монолитная конструкция рабочей поверхности и ванны со сглаженными углами для удобства очистки
- Съёмный задний борт
- Устойчивые массивные опоры
- Термоизолированная рукоятка корзины
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии

- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 16 кВт
- Давление газа G20 / G30:
 - Номинальное: 20 / 30 мбар
 - Минимальное: 17 / 25 мбар
 - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
 - Минимальный: 0,639 м³/ч / 0,476 кг/ч
 - Максимальный: 1,217 м³/ч / 0,907 кг/ч
- Сечение кабеля питания: 3x1,5 мм²
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 3/4"
- Диаметр форсунок:
 - G20: 1,8 мм
 - G30: 1,1 мм
- Габариты корзины: 300x200x130 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.