COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 19.11.2026

# Фритюрница газовая Vortmax SGF 74



**Цена с НДС: 144 870 руб.**

Артикул: **110107**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Италия |
| **Количество ванн** | 1 |
| **Тип установки** | напольная |
| **Тип подключения** | газ |
| **Температурный режим, °C** | от 100 до 190 |
| **Объем одной ванны, л** | 10 |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 16 |
| **Ширина, мм** | 400 |
| **Глубина, мм** | 730 |
| **Высота, мм** | 850 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 43 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 50 |

Фритюрница **Vortmax SGF 74** используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления картофеля-фри и других блюд путем обжарки в большом количестве масла. Модель оснащена ванной с краном для слива масла, крышкой с дугообразной рукояткой, расположенной на наклонной фронтальной стенке электромеханической панелью управления и техническим отделением с дверью с горизонтальной рукояткой. Корпус и ванна выполнены из нержавеющей стали.

*В комплект поставки входит 1 корзина.*

**Особенности:**

- Электроподжиг
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотного переключателя
- Пилотная горелка со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовая горелка с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Устройство контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Монолитная конструкция рабочей поверхности и ванны со сглаженными углами для удобства очистки
- Съемный задний борт
- Устойчивые массивные опоры
- Термоизолированная рукоятка корзины
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии

- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

**Дополнительные характеристики:**

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 16 кВт
- Давление газа G20 / G30:
  - Номинальное: 20 / 30 мбар
  - Минимальное: 17 / 25 мбар
  - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
  - Минимальный: 0,639 $м^3$/ч / 0,476 кг/ч
  - Максимальный: 1,217 $м^3$/ч / 0,907 кг/ч
- Сечение кабеля питания: 3х1,5 $мм^2$
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 3/4"
- Диаметр форсунок:
  - G20: 1,8 мм
  - G30: 1,1 мм
- Габариты корзины: 300х200х130 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.