

Коммерческое предложение от 11.05.2026

Фритюрница газовая Vortmax SGF 78

Цена с НДС: 259 277 руб.

Артикул: **444899**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество ванн	2
Тип установки	напольная
Тип подключения	газ
Температурный режим, °C	от 100 до 190
Объем одной ванны, л	10
Подключение, В	220
Мощность, кВт	32
Ширина, мм	800
Глубина, мм	730
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	85

Фритюрница **Vortmax SGF 78** используется на предприятиях общественного питания и торговли для приготовления картофеля-фри и других блюд путем обжарки в большом количестве масла. Модель оснащена 2 ваннами с независимым нагревом, кранами для слива масла, крышками с дугообразными рукоятками, расположенной на наклонной фронтальной стенке электромеханической панелью управления и техническим отделением с дверью с горизонтальной рукояткой. Корпус и ванны выполнены из нержавеющей стали.

В комплект поставки входят 2 корзины.

Особенности:

- Электроподжиг
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотных переключателей
- Пилотные горелки со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовые горелки с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Устройства контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Монолитная конструкция рабочей поверхности и ванн со сглаженными углами для удобства очистки
- Съёмные задние борты
- Устойчивые массивные опоры
- Термоизолированные рукоятки корзин
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии

- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным балонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 32 кВт
- Давление газа G20 / G30:
 - Номинальное: 20 / 30 мбар
 - Минимальное: 17 / 25 мбар
 - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
 - Минимальный: 1,278 м³/ч / 0,952 кг/ч
 - Максимальный: 2,434 м³/ч / 1,814 кг/ч
- Сечение кабеля питания: 3x1,5 мм²
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 3/4"
- Диаметр форсунок:
 - G20: 1,8 мм
 - G30: 1,1 мм
- Габариты корзины: 300x200x130 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.