COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.07.2025

Макароноварка Vortmax SGP 74

Цена с НДС: 186 815 руб.

Артикул: **260972**

Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Количество ванн	1
Количество емкостей	3
Тип установки	напольный
Тип подключения	газ
Кран для слива	да
Объем, л	13
Мощность, кВт	10
Ширина, мм	400
Глубина, мм	730
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	47
Вес (с упаковкой), кг	54

Макароноварка Vortmax SGP 74 серии 700 предназначена для приготовления различных макаронных изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением, ванной с краном подачи воды, сливным клапаном и отделением с ручкой. Материал корпуса и рабочей поверхности - высококачественная нержавеющая сталь.

В комплекте 3 корзины.

Технические характеристики:

- Размер корзины: 280x140x145 мм
- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °C
  - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 10 кВт
- Давление газа G20 / G30:
  - Номинальное: 20 / 30 мбар
  - Минимальное: 17 / 25 мбар
  - Максимальное: 25 / 35 мбар

- Расход газа G20 / G30:
    - Минимальный: 0,556 $м^3$/ч / 0,414 кг/ч
    - Максимальный: 1,058 $м^3$/ч / 0,789 кг/ч
- Сечение кабеля питания: 3x1,5 $мм^2$
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 3/4"
- Диаметр форсунок:
    - G20: 1,8 мм
    - G30: 1,1 мм
- Габариты корзин: 280x140x145 мм
- Электроподжиг
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотного переключателя
- Пилотная горелка со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовая горелка с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Устройство контроля наличия пламени (термопара) для прекращения подачи газа при затухании
- Фронтальная рабочая поверхность с перфорированным переливом
- Заглубление кромки ванны относительно столешницы с радиальным гибом для предотвращения разбрызгивания жидкости в процессе приготовления
- Монолитная конструкция рабочей поверхности и ванны со сглаженными углами для удобства очистки
- Съемный задний борт
- Устойчивые массивные опоры
- Термоизолированные рукоятки корзин
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии
- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным баллонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.