

Коммерческое предложение от 17.06.2026

Поверхность жарочная Vortmax SFRG 74

Цена с НДС: 74 274 руб.

Артикул: **442047**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Тип подключения	газ
Количество зон нагрева	1
Структура жарочной поверхности	рифленая
Материал поверхности	сталь
Подключение, В	220
Мощность, кВт	7.5
Ширина, мм	400
Глубина, мм	730
Высота, мм	280
Вес (без упаковки), кг	46
Вес (с упаковкой), кг	53

Жарочная поверхность [Vortmax SFRG 74](#) серии 700 используется для жарки мяса, овощей и рыбы на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электромеханическим управлением и поддоном для сбора масла, жира и остатков пищи. Материал корпуса и рабочей поверхности - высококачественная нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: 80%
- Номинальная тепловая мощность: 7,5 кВт
- Давление газа G20 / G30:
 - Номинальное: 20 / 30 мбар
 - Минимальное: 17 / 25 мбар
 - Максимальное: 25 / 35 мбар
- Расход газа G20 / G30:
 - Минимальный: 0,417 м³/ч / 0,311 кг/ч
 - Максимальный: 0,794 м³/ч / 0,592 кг/ч
- Диаметр резьбы подключения газового шланга: 1/2"
- Диаметр форсунок:
 - G20: 2,2 мм
 - G30: 1,3 мм

- Пьезоподжиг с активацией с помощью кнопки
- Регулировка мощности нагрева с помощью поворотного переключателя
- Пилотная горелка со смотровым окном для индикации наличия пламени
- Газовая горелка с высокой производительностью и низким уровнем выбросов
- Задний и боковые борты для защиты от брызг
- Легкосъемный выдвижной поддон для сбора жира
- Устойчивые нескользящие опоры
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора или в составе тепловой линии
- Эксплуатация с магистральным газом (G20), а также возможность эксплуатации с сжиженным баллонным газом (G30) при смене жиклеров
- Эргономичный дизайн коллекции Gas Serie

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.