

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-108 FT T (опция -30° C)

**Цена с НДС: 117 066 руб.**

Артикул: **532202**

Под заказ



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Гарантия                     | 12 мес.            |
| Страна-производитель         | Россия             |
| Тип установки                | потолочный         |
| Температурный режим, °C      | от -25 до -15      |
| Объем холодильной камеры, м³ | от 1.8 до 3.4      |
| Тип                          | низкотемпературный |
| Подключение, В               | 220                |
| Мощность, кВт                | 1.12               |
| Ширина, мм                   | 620                |
| Глубина, мм                  | 555                |
| Высота, мм                   | 713                |
| Вес (без упаковки), кг       | 90                 |
| Вес (с упаковкой), кг        | 108                |

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-108 FT T](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Оборудование оснащено внешним блоком с установленным компрессором, автоматической оттайкой, пластинчато-трубчатый конденсатором, щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - крашеная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Номинальный ток: 5.7 А
- Ток max: 10 А
- Тип оттайки: электрическая
- Мощность оттайки: 0.6 кВт
- Компрессор: герметичный
- Конденсатор:
  - Конденсатор: МК/ ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0.055 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 1x250 мм
  - Расход воздуха: 900 м3/ч

- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.075 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 250 мм
  - Количество вентиляторов: 1 шт
  - Расход воздуха: 600 м3/ч
  - Шаг ребер: 4.2 мм
  - Дальность струи: 7 м
- Дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя

**Опционально доступно к заказу:**

- Зимняя опция до -10 °С
- Зимняя опция до -30 °С
- Защита от аномалий в питающей сети
- Опция "Тепло-холод"
- Шумо и виброизоляция

**Габаритные размеры:**

- Размеры в упаковке: 1250x900x625 мм
- Объем в упаковке: 0.7 м3
- Вес в упаковке: 108 кг

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.