COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 113 FT Limited

Цена с НДС: 75 836 руб.

Артикул: **115672**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Холодопроизводительность, Вт	1117
Объем холодильной камеры, м³	5.7от 2.7 до 5.7
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.25
Вес (без упаковки), кг	88
Вес (с упаковкой), кг	128

Сплит-система низкотемпературная Intercold LCM 113 FT Limited используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, электрической оттайкой, компрессором и щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 8.95 А
- Мощность оттайки: 0.6 кВт

- Компрессор: герметичный

- Конденсатор:
  - Конденсатор: ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0.055 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 1x250 мм
  - Расход воздуха: 900 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.075 кВт

    - Диаметр крыльчатки: 250 мм
    - Количество вентиляторов: 1 шт
    - Расход воздуха: 600 м3/ч
    - Шаг ребер: 4.2 мм
    - Дальность струи: 7* м
- Габариты в упаковке: 1250x900x625 мм
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
- Внешний блок с установленным компрессором, конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.