COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM 230 FT Limited (опция -10°C)

Цена с НДС: 105 661 руб.

Артикул: **519381**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	3140
Объем холодильной камеры, м³	35от 17 до 35
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2
Вес (без упаковки), кг	109
Вес (с упаковкой), кг	149

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM 230 FT Limited используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения и поддержания необходимой температуры в холодильных камерах. Оборудование состоит из наружного и внутреннего блока. Модель оснащена пультом дистанционного управления, электрической оттайкой, компрессором и щитом управления с контроллером и силовой частью. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Опция: "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -10 ºС
- Температурный режим: от -5 до 5 °С
- Хладагент: R404a
- Тип запуска: прямой
- Ток max: 5.55 А
- Мощность оттайки: 1.2 кВт

- Компрессор: герметичный

- Конденсатор:
  - Конденсатор: ПТТО
  - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 2х250 мм
  - Расход воздуха: 1200 м3/ч
- Воздухоохладитель:
  - Мощность вентилятора: 0.14 кВт
  - Диаметр крыльчатки: 250 мм

    - Количество вентиляторов: 2 шт
    - Расход воздуха: 1200 м3/ч
    - Шаг ребер: 4.2 мм
    - Дальность струи: 7* м
- Габариты в упаковке: 1150x1200x625 мм
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
- Внешний блок с установленным компрессором, конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора

Опционально доступно к заказу:

- Монитор напряжения
- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 ºС
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев
- Шумо- и виброизоляция

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.