

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Тоннельная таромоечная машина Abat MTT-150

**Цена с НДС: 803 167 руб.**

Артикул: **125513**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Подключение к горячей воде	нет
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	да
Помпа слива	нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	26.5
Ширина, мм	2325
Глубина, мм	824
Высота, мм	1523
Вес (без упаковки), кг	270
Вес (с упаковкой), кг	370

Тоннельная таромоечная машина [Abat MTT-150](#) с пальчиковым конвейером предназначена для мойки ящиков и контейнеров прямоугольной формы на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оснащена электронным управлением, системой контроля тары, автоостановкой конвейера при попадании инородного тела, регулируемые направляющими и регулируемые ножками. Материал деталей - высококачественная нержавеющая сталь.

#### Технические характеристики:

- Номинальная мощность ТЭН-ов ванны: 24 кВт
- Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера: 24 кВт
- Температура:
  - мойки (возможный диапазон): от 50 до 55°С (от 40 до 80°С)
  - ополаскивания (возможный диапазон): от 50 до 55°С(от 20 до 90°С)
- Объем:
  - ванны: 120 л
  - бойлера: 17 л
- Расход воды при непрерывной мойке: 780 л/час
- Производительность:
  - 1 скорость: 130 тар/час
  - 2 скорость: 150 тар/час
  - 3 скорость: 170 тар/час

- Размеры тары: 600x400x400 мм
- Количество программ мойки (скоростей конвейера): 3
- Движение: справа налево
- Частота тока: 50 Гц
- Машина разделена на зоны основной мойки и ополаскивания
- Машина выполняет следующие технологические операции:
  - основную мойку моющим раствором
  - горячее ополаскивание ополаскивающим раствором
- Группа нижних, верхних и боковых моющих и ополаскивающих разбрызгивателей, обеспечивающих высокое качество мойки
- Редуктор давления воды для регулировки напора водяных струй ополаскивающих разбрызгивателей для достижения наилучших результатов ополаскивания
- Специально спроектированные моющие разбрызгиватели с измененным углом распыления форсунок обеспечивают качественную мойку наружных и внутренних стенок, а также всех труднодоступных мест тары
- Предусмотрена двойная система фильтрации воды в ванне
- Осуществляется постоянный контроль температуры и уровня воды в ванне и бойлере

**Опционально доступно к заказу:**

- В левом исполнении (движение тары внутри машины осуществляется слева направо)
- Оснащение устройством остановки конвейера в случае несвоевременного снятия тары
- Укомплектование водоумягчителем с корпусом из нержавеющей стали
- Колеса с фиксатором для мобильности (вместо регулируемых ножек)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.