

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

### Шкаф морозильный Tatra TRC500 BT

**Цена с НДС: 106 315 руб.**

Артикул: **781895**

Уточняйте



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Гарантия                | 6 мес.            |
| Страна-производитель    | Китай             |
| Температурный режим, °C | от -22 до -18     |
| Исполнение двери        | глухая            |
| Материал корпуса        | нержавеющая сталь |
| Тип охлаждения          | динамическое      |
| Объем, л                | 429               |
| Подключение, В          | 220               |
| Мощность, кВт           | 0.45              |
| Ширина, мм              | 680               |
| Глубина, мм             | 710               |
| Высота, мм              | 2010              |
| Вес (без упаковки), кг  | 126               |
| Вес (с упаковкой), кг   | 136               |

Морозильный шкаф [Tatra TRC500 BT](#) используется для долгого хранения замороженной продукции на предприятиях общественного питания, торговли, а также пищевых производствах. Модель с электронным управлением, автоматической разморозкой, встроенным компрессорным холодильным агрегатом, дверным замком и 4 колесами, 2 со стопорными ограничителями. Материал корпуса - высококачественная нержавеющая сталь, материал задней стенки - оцинкованная сталь.

*В комплекте 3 решетчатые полки.*

#### Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#)
- Хладагент: R290
- Условия эксплуатации:
  - Максимальная температура окружающей среды: 43 °C
  - Максимальная относительная влажность при температуре 25 °C: 80%
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Максимальный угол наклона при транспортировке: 45°
- Толщина термоизоляционного слоя: 60 мм
- Габариты полки: 534x550 мм

- Электронный контроллер:
  - Настройка температуры
  - Цифровая индикация температуры во внутреннем объеме
- Экономичное светодиодное освещение внутреннего объема
- Автоматическое отключение вентилятора и активация освещения при открывании двери
- Легкосъемные вертикальные стойки и направляющие для регулировки высоты полок
- Верхнее расположение агрегата для эффективного теплообмена, предохранения от загрязнений и легкости обслуживания
- Съёмное эластичное магнитное уплотнение для автоматического закрывания двери при установке прибора под небольшим наклоном, герметичной фиксации и удобства очистки
- Высокоэффективная инъецированная под давлением термоизоляция
- Низкое энергопотребление
- Простое управление
- Экологически безопасный энергоэффективный хладагент R290
- Эргономичный дизайн
- Правосторонняя глухая распашная дверь

**Опционально доступно к заказу:**

- Решетчатая полка 534x550 мм
- Направляющая для полки левая (нерж. сталь)
- Направляющая для полки правая (нерж. сталь)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.