

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 232 SDU (зимний комплект, пульт)

**Цена с НДС: 211 994 руб.**

Артикул: **692099**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	4988от 2498 до 4988
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	40от 30.7 до 40
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.4
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	164

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 232 S](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

### Комплектация:

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

## Особенности:

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

## Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 11,14 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,12 кВт / 2500 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1800 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 8,93 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,064 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1800 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 0,84 кг
- Габариты в упаковке: 898x988x908 мм
- Объем упаковки: 0,81 м<sup>3</sup>

## Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплит-системы)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.