

## Коммерческое предложение от 30.06.2026

### Сушильная машина Fagor SR-35 TP2 E IMC

**Цена с НДС: 911 602 руб.**

Артикул: **505079**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Испания
Управление	электронное
Загрузка, кг	36.7от 33 до 36.7
Объем барабана, л	660
Диаметр барабана, мм	947
Глубина барабана, мм	936
Вид нагрева	электро
Реверс	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	37.15
Ширина, мм	985
Глубина, мм	1210
Высота, мм	1975
Вес (без упаковки), кг	260
Вес (с упаковкой), кг	285

Сушильная машина [Fagor SR-35 TP2 E IMC](#) предназначена для сушки белья, ткани, одежды в прачечных, химчистках, отелях, детских лагерях и других предприятиях. Модель с двигателем с частотным преобразователем и системой антисминания. Материал барабана - высококачественная нержавеющая сталь, материал корпуса - окрашенная сталь.

#### Технические характеристики:

- Производительность: 60 кг/ч
- Скорость испарения: 31,1 л/ч
- Максимальных расход воздуха: 1200 м3/ч
- Диаметр двери: 802 мм
- Высота от пола до двери по центру: 1040 мм
- Высота от пола до нижней части двери: 578 мм
- Сетка фильтра: 0,3 мм
- Длина барабана: 936 мм
- Диаметр выходного отверстия для воздуха: 200 мм
- Мощность:

- Двигатель: 0,37 кВт
- Вентилятор: 0,55 кВт
- Нагрев: 36 кВт
- Максимальное общее тепловыделение: 3,6 кВт
- Максимальное тепловыделение передней панели: 2,5 кВт
- Уровень шума: 64 дБ
- Управление с помощью электронного микропроцессора "Touch Control TP2"
- 20 предустановленных программ, которые можно изменять во время работы, а также возможностью создания, экспорта и импорта новых программ (через USB)
- Удобный в использовании, полностью программируемый цветной сенсорный экран 7 дюймов
- Меню на 37 языках
- IMC - контроль влажности iDRY
- USB-соединение включает бесплатную онлайн-платформу для программирования, телеметрии, анализа данных
- Отображаемые видеоролики на экране: объявления, инструкции (полезны для самостоятельного обслуживания), реклама и т.д.
- Аксиально-радиальная система воздушного потока
- Soft Touch - барабан с углублённой перфорацией
- Cool down - охлаждение в конце цикла
- Фильтр для крупных частиц
- Большой диаметр дверцы
- Петли, открывающиеся на 180°
- Возможность изменения направления открывания дверцы
- Дистанционная оплата
- Откидная панель: легкий и эргономичный доступ
- Техническое меню: статистика для технических специалистов

#### **Опционально доступно к заказу:**

- Корпус из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Паровой змеевик из нержавеющей стали
- Паровой змеевик низкого давления
- Системы самообслуживания
- Двойное остекление двери
- Fire care - система противопожарной защиты
- Возврат двери в противоположную сторону
- Система дозирования / распыления
- Внешний воздухозаборник на задней панели + фильтр
- Фильтр для улавливания мусора с размером ячеек 0,6 мм (стандартный размер ячеек 0,3 мм)
- Фильтр для улавливания мусора с размером ячеек 1,2 мм (стандартный размер ячеек 0,3 мм)
- Доступны различные варианты напряжения питания

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.