

Коммерческое предложение от 18.10.2025

Пароконвектомат Gabino Combi-1011i-L

Цена с НДС: 344 947 руб.

Артикул: 325848



Есть в наличии

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	6
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Температурный режим, °С	от 30 до 270
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	12.5
Ширина, мм	840
Глубина, мм	800
Высота, мм	1055
Вес (без упаковки), кг	150
Вес (с упаковкой), кг	174

Пароконвектомат <u>Gabino Combi-1011i-L</u> предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления и 3-х точечным термощупом. Корпус выполнен из шлифованной нержавеющей стали, детали, подвергаемые санитарной очистке - из нержавеющей стали AISI 304.

Гастроемкости в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно!

Особенности:

- Режимы работы:
 - ∘ Конвекция от 30 до 270°C
 - ∘ Пар от 30 до 100°C
 - ∘ Конвекция + пар от 30 до 250°C
 - Дельта Т
- Режимы мойки:
 - Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима "Пар" + специальные таблетки

- Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима "Пар" + жидкие моющие средства
- Режим ополаскивания
- Память на 1120 программ приготовления (120 собственных + 1000 возможность записи) до 9 этапов в каждой
- Таймер от 1 до 10 мин.
- Регулировка влажности в 5 шагов: от 0 до 100%
- Реверс + 5 скоростей вентилятора
- Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию
- Сиситема самодиагностики
- Возможность обновлять программы электронной панели через USB
- Дверца с тройным стеклопакетом: снижение потельтепла и меньший нагрев поверхности
- Двухходовый замок дверцы: безопасность персонала от воздействия пара
- Регулируемые по высоте ножки
- Степень защиты ІРХ5

Дополнительные характеристики:

- Максимальная температура воды, сливаемой в канализацию: 70°C
- Максимальная нагрузка на гастроемкость: 4 кг
- Давление воды в системе водоснабжения: от 200 до 600 кПа
- Максимальный уровень звуковой мощности: 65 дБА.
- Габариты в упаковке: 970х945х1325 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.