

## Коммерческое предложение от 05.03.2026

### Пароконвектомат Gabino Combi-2011i-L

**Цена с НДС: 630 166 руб.**

Артикул: **838484**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	20
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	GN 1/1
Температурный режим, °С	от 30 до 270
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	380
Мощность, кВт	34.5
Ширина, мм	800
Глубина, мм	870
Высота, мм	1780
Вес (без упаковки), кг	260
Вес (с упаковкой), кг	306

Пароконвектомат **Gabino Combi-2011b** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронной панелью управления и 3-х точечным термощупом. Корпус выполнен из шлифованной нержавеющей стали, детали, подвергаемые санитарной очистке - из нержавеющей стали AISI 304.

*В комплект поставки входит вкатная тележка на 20 GN1/1.*

#### Особенности:

- Режимы работы:
  - Конвекция от 30 до 270 °С
  - Пар от 30 до 100 °С
  - Конвекция + пар от 30 до 250 °С
  - Дельта Т
- Режимы мойки:
  - Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима "Пар" + специальные таблетки
  - Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима "Пар" + жидкие моющие средства
  - Режим ополаскивания

- Память на 1120 программ приготовления (120 собственных + 1000 возможность записи) до 9 этапов в каждой
- Таймер от 1 до 10 мин.
- Регулировка влажности в 5 шагов: от 0 до 100%
- Реверс + 5 скоростей вентилятора
- Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию
- Система самодиагностики
- Возможность обновлять программы электронной панели через USB
- Дверца с тройным стеклопакетом: снижение потельтепла и меньший нагрев поверхности
- Двухходовый замок дверцы: безопасность персонала от воздействия пара
- Регулируемые по высоте ножки
- Степень защиты IPX5

#### **Дополнительные характеристики:**

- Максимальная температура воды, сливаемой в канализацию: 70 °С
- Максимальная нагрузка на гастроемкость: 4 кг
- Давление воды в системе водоснабжения: от 200 до 600 кПа
- Максимальный уровень звуковой мощности: 65 дБА.
- Габариты в упаковке: 1565x960x2080 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.