

Коммерческое предложение от 04.03.2026

Винный шкаф CASO WineDeluxe WD 24

Цена с НДС: 154 366 руб.

Артикул: **756509**

Есть в наличии



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Гарантия | 6 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип установки | встраиваемый / отдельно стоящий |
| Температурный режим, °C | от 5 до 20 |
| Исполнение двери | прозрачная |
| Тип охлаждения | компрессорное |
| Кол-во температурных зон | двухзонный |
| Перенавешиваемые двери | да |
| Цвет | черный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.12 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глубина, мм | 575 |
| Высота, мм | 595 |
| Вес (без упаковки), кг | 33 |
| Вес (с упаковкой), кг | 41 |

Винный шкаф [CASO WineDeluxe WD 24](#) используется для охлаждения и длительного хранения вина в бутылках или разлитого на предприятиях общественного питания, торговли, частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель оснащена сенсорным управлением, светодиодными индикаторами температуры, 2 выдвижными полками и подсветкой белого цвета. Материал дверцы - трехслойное стекло с УФ фильтром, материал полок - дерево, материал корпуса - окрашенная сталь.

В комплекте 3 съемные полки с направляющими для размещения бутылок и набор крепежа.

Технические характеристики:

- Шаг регулировки температуры: 1 °C
- Номинальная сила тока: 1,2 А
- Потребляемая мощность: 0.12 кВт
- Энергопотребление:
 - Среднее годовое: 97 кВт·ч
 - Среднее суточное: 0.266 кВт·ч
 - Суточное соответственно температуре окружающей среды:

- 16 °C: 0.1 кВт·ч
 - 32 °C: 0.431 кВт·ч
- Диапазон регулировки интенсивности освещения: 25 / 50 / 75 / 100%
- Максимальный уровень звукового давления (A): 36 дБ
- Объем камеры: 63 л
- Номинальный объем бутылки типа Бордо: 0.75 л
- Диапазон регулировки опор: 20 мм
- Минимальные габариты ниши для встраивания: 560x560x580 мм
- Система [динамического охлаждения](#) с равномерным распределением воздушных потоков во внутреннем объеме
- Функции:
 - Регулировка температуры в обеих зонах
 - Настройка освещения:
 - Постоянное с ручными активацией и отключением
 - Экономичное: автоматическая активация при открывании и выключение при закрывании двери
 - 4 уровня регулировки интенсивности освещения
 - Цифровая индикация температуры в обеих зонах
 - Выбор единиц индикации температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта
 - Символьная индикация работы компрессора и закрытой двери
 - Звуковая сигнализация для оповещения о неисправностях
 - Самодиагностика с индикацией кодов слишком низкой или слишком высокой температуры в камере и других неисправностей
- Простое управление с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного интерфейса
- Экономичное освещение внутреннего объема белого цвета с помощью 2 боковых светодиодных лент
- Энергосберегающее трехслойное остекление двери с защитным фильтром от ультрафиолетовых лучей
- Предохранитель для защиты от перегрузки
- Полки на шарикоподшипниковых направляющих с фронтальными бортиками для плавного выдвижения и предотвращения выпадения бутылок
- Механизм открывания двери Push&Pull без рукоятки путем легкого нажатия
- Дверные петли Hettich с механизмом плавного закрывания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Монтаж в колонну
- Низкий уровень шума
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: F
- Эргономичный стильный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.