COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Винный шкаф CASO WineDeluxe WD 24



Цена с НДС: 164 657 руб.

Артикул: **756509**

Есть в наличии

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Китай
Тип установки	встраиваемый / отдельно стоящий
Температурный режим, °C	от 5 до 20
Исполнение двери	прозрачная
Тип охлаждения	компрессорное
Кол-во температурных зон	двухзонный
Перенавешиваемые двери	да
Цвет	черный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.12
Ширина, мм	595
Глубина, мм	575
Высота, мм	595
Вес (без упаковки), кг	33
Вес (с упаковкой), кг	41

Винный шкаф CASO WineDeluxe WD 24 используется для охлаждения и длительного хранения вина в бутылках или разливного на предприятиях общественного питания, торговли, частных домах, квартирах, отелях и офисах. Модель оснащена сенсорными управлением, светодиодными индикаторами температуры, 2 выдвижными полками и подсветкой белого цвета. Материал дверцы - трехслойное стекло с УФ фильтром, материал полок - дерево, материал корпуса - окрашенная сталь.

В комплекте 3 съемные полки с направляющими для размещения бутылок и набор крепежа.

Технические характеристики:

- Шаг регулировки температуры: 1 °C
- Номинальная сила тока: 1,2 А
- Потребляемая мощность: 0.12 кВт
- Энергопотребление:
  - Среднее годовое: 97 кВт·ч
  - Среднее суточное: 0.266 кВт·ч
  - Суточное соответственно температуре окружающей среды:

        - 16 °C: 0.1 кВт·ч
        - 32 °C: 0.431 кВт·ч
- Диапазон регулировки интенсивности освещения: 25 / 50 / 75 / 100%
- Максимальный уровень звукового давления (A): 36 дБ
- Объем камеры: 63 л
- Номинальный объем бутылки типа Бордо: 0.75 л
- Диапазон регулировки опор: 20 мм
- Минимальные габариты ниши для встраивания: 560x560x580 мм
- Система динамического охлаждения с равномерным распределением воздушных потоков во внутреннем объеме
- Функции:
    - Регулировка температуры в обеих зонах
    - Настройка освещения:
        - Постоянное с ручными активацией и отключением
        - Экономичное: автоматические активация при открывании и выключение при закрывании двери
    - 4 уровня регулировки интенсивности освещения
    - Цифровая индикация температуры в обеих зонах
    - Выбор единиц индикации температуры: градусы Цельсия или Фаренгейта
    - Символьная индикация работы компрессора и закрытой двери
    - Звуковая сигнализация для оповещения о неисправностях
    - Самодиагностика с индикацией кодов слишком низкой или слишком высокой температуры в камере и других неисправностей
- Простое управление с помощью легких прикосновений и интуитивно понятного интерфейса
- Экономичное освещение внутреннего объема белого цвета с помощью 2 боковых светодиодных лент
- Энергосберегающее трехслойное остекление двери с защитным фильтром от ультрафиолетовых лучей
- Предохранитель для защиты от перегрузки
- Полки на шарикоподшипниковых направляющих с фронтальными бортиками для плавного выдвижения и предотвращения выпадения бутылок
- Механизм открывания двери Push&Pull без рукоятки путем легкого нажатия
- Дверные петли Hettich с механизмом плавного закрывания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей монтажной поверхности
- Монтаж в колонну
- Низкий уровень шума
- Экологически безопасный хладагент R600a
- Класс энергоэффективности: F
- Эргономичный стильный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.