COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 21.11.2026

Котломоечная машина Apach Chef Line LKTT5060 DD DP RP

Цена с НДС: 650 573 руб.

Артикул: **262562**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	720от 120 до 720
Размер кассеты, мм	500x600
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.8
Ширина, мм	600
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	74

Котломоечная машина Apach LKTT5060 DD DP RP используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена панелью управления SmartScreen с 4 сенсорными клавишами и ЖК-дисплеем с подсветкой, парциальной сливной помпой, сварным прессованным баком и атмосферные бойлером с помпой ополаскивания. Материал моющих рукавов - нержавеющая сталь.

В комплекте корзина из нержавеющей стали, силовой кабель, сливной шланг, заливной шланг.

Технические характеристики:

- Емкость бака: 23 л
- Емкость бойлера: 7 л
- Размер подносов: GN 1/1, 600x400 мм
- Размер корзины:
- Внешний: 500x600 мм
- Внутренний: 470x570 мм
- Высота загрузочного окна: 405 мм

- Температура мойки: 60 °C (от 55 до 65 °C)
- Температура ополаскивания: 80 °C (от 80 до 85 °C)
- Длительность цикла: 120 / 240 / 360 / 720 сек.
- Давление воды на входе: от 1 до 4 бар
- Температура воды на входе: от 15 до 60 °C
- Мощность помпы:
- Моечной: 0,7 кВт
- Сливной: 0,04 кВт
- Ополаскивания: 0,2 кВт
- Габариты в упаковке: 800x700x1000 мм
- 11 циклов мойки (один из них специальный цикл для тарелок и столовых приборов)
- Цикл самоочистки и автоматического слива
- Санитарная обработка в соответствии с EN-ISO 15883-1/3
- Двухпоточная помпа
- Система энергосбережения
- Система горячей мойки
- Система быстрого нагрева бака
- Контроль ополаскивания ThermoStop
- Система Evolution
- Система ProRinse
- Экран меняет цвет в соответствии с состоянием машины и этапом цикла, что позволяет легко считывать информацию
- Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали по всей ширине бака, который практически не засоряется благодаря большому размеру впускного отверстия
- Отсутствие внутренней трубной обвязки и острых углов в моечной камере
- Верхние и нижние трехлопастные моющие рукава
- Полная двойная обшивка корпуса
- Теплоизолированная дверь

Опционально доступно к заказу:

- Электронный датчик уровня
- Вставка на 5 подносов из нержавеющей стали
- Решетка для корзин

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.