

## Коммерческое предложение от 05.07.2026

### Котломоечная машина Apach Chef Line LKTT5060 DD DP RP

**Цена с НДС: 545 499 руб.**

Артикул: **262562**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	720от 120 до 720
Размер кассеты, мм	500x600
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.8
Ширина, мм	600
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	64
Вес (с упаковкой), кг	74

Котломоечная машина [Apach LKTT5060 DD DP RP](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для мойки котлов, противней, подносов и прочего кухонного инвентаря. Модель оснащена панелью управления SmartScreen с 4 сенсорными клавишами и ЖК-дисплеем с подсветкой, парциальной сливной помпой, сварным прессованным баком и атмосферные бойлером с помпой ополаскивания. Материал моющих рукавов - нержавеющая сталь.

*В комплекте корзина из нержавеющей стали, силовой кабель, сливной шланг, заливной шланг.*

#### Технические характеристики:

- Емкость бака: 23 л
- Емкость бойлера: 7 л
- Размер подносов: GN 1/1, 600x400 мм
- Размер корзины:
- Внешний: 500x600 мм
- Внутренний: 470x570 мм
- Высота загрузочного окна: 405 мм

- Температура мойки: 60 °С (от 55 до 65 °С)
- Температура ополаскивания: 80 °С (от 80 до 85 °С)
- Длительность цикла: 120 / 240 / 360 / 720 сек.
- Давление воды на входе: от 1 до 4 бар
- Температура воды на входе: от 15 до 60 °С
- Мощность помпы:
- Моечной: 0,7 кВт
- Сливной: 0,04 кВт
- Ополаскивания: 0,2 кВт
- Габариты в упаковке: 800x700x1000 мм
- 11 циклов мойки (один из них специальный цикл для тарелок и столовых приборов)
- Цикл самоочистки и автоматического слива
- Санитарная обработка в соответствии с EN-ISO 15883-1/3
- Двухпоточная помпа
- Система энергосбережения
- Система горячей мойки
- Система быстрого нагрева бака
- Контроль ополаскивания ThermoStop
- Система Evolution
- Система ProRinse
- Экран меняет цвет в соответствии с состоянием машины и этапом цикла, что позволяет легко считывать информацию
- Фильтр грубой очистки из нержавеющей стали по всей ширине бака, который практически не засоряется благодаря большому размеру впускного отверстия
- Отсутствие внутренней трубной обвязки и острых углов в моечной камере
- Верхние и нижние трехлопастные моющие рукава
- Полная двойная обшивка корпуса
- Теплоизолированная дверь

**Опционально доступно к заказу:**

- Электронный датчик уровня
- Вставка на 5 подносов из нержавеющей стали
- Решетка для корзин

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.