

## Коммерческое предложение от 22.04.2026

Низкотемпературный моноблок Intercold MLCM-210 FT NERRO (опция -10° C)

**Цена с НДС: 122 755 руб.**

Артикул: **689707**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.7
Ширина, мм	1100
Глубина, мм	1000
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	129
Вес (с упаковкой), кг	149

Низкотемпературный моноблок [Intercold MLCM-210 FT](#) серии **NERRO** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора и щитом управления с контроллером и силовой частью, воздухоохладителями с установленными ТЭНами и вентиляторами. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал корпуса воздухоохладителя - алюминий.

### Технические характеристики:

- Зимняя опция (-10° C)
- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами
- Мощность:
  - Оттайка: 1,2 кВт
  - Вентилятор конденсатора: 0,14 кВт
  - Вентилятор воздухоохладителя: 0,14 кВт
- Максимальный ток: 10,75 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 2x250 мм
  - Воздухоохладитель: 2x250 мм
- Расход воздуха конденсатор: 1200 м3/ч

- Расход воздуха: 1200 м<sup>3</sup>/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7 м (зависит от загрузки камеры, параметров и расположения)
- Опционально доступен зимний вариант (до -10 °С или до -30 °С)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.