

Коммерческое предложение от 21.04.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-110 FT NERRO

Цена с НДС: 77 715 руб.

Артикул: **498777**

Есть в наличии



| | |
|--|---------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Тип установки | настенный |
| Температурный режим, °C | от -5 до 5 |
| Холодопроизводительность, Вт | от 492 до 977 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | от 3.2 до 10 |
| Тип | среднетемпературный |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 0.63 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Глубина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 625 |
| Вес (без упаковки), кг | 108 |
| Вес (с упаковкой), кг | 128 |

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-110 FT](#) серии **NERRO** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора и щитом управления с контроллером и силовой частью, воздухоохладителями с установленными ТЭНами и вентиляторами. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал корпуса воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами
- Мощность:
 - Оттайка: 0,6 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,055 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,075 кВт
- Максимальный ток: 6,25 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 1x250 мм

- Воздухоохладитель: 1x250 мм
- Расход воздуха конденсатор: 900 м3/ч
- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7 м (зависит от загрузки камеры, параметров и расположения)
- Опционально доступен зимний вариант (до -10 °С)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.