

## Коммерческое предложение от 10.06.2026

### Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-110 FT NERRO

**Цена с НДС: 77 715 руб.**

Артикул: **498777**

**Есть в наличии**



|  |                     |
|--|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Тип установки                            | настенный           |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 5          |
| Холодопроизводительность, Вт             | 977от 492 до 977    |
| Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup> | 10от 3.2 до 10      |
| Тип                                      | среднетемпературный |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 0.63                |
| Ширина, мм                               | 1150                |
| Глубина, мм                              | 1200                |
| Высота, мм                               | 625                 |
| Вес (без упаковки), кг                   | 108                 |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 128                 |

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-110 FT](#) серии **NERRO** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора и щитом управления с контроллером и силовой частью, воздухоохладителями с установленными ТЭНами и вентиляторами. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал корпуса воздухоохладителя - алюминий.

#### Технические характеристики:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами
- Мощность:
  - Оттайка: 0,6 кВт
  - Вентилятор конденсатора: 0,055 кВт
  - Вентилятор воздухоохладителя: 0,075 кВт
- Максимальный ток: 6,25 А
- Диаметр крыльчатки:
  - Конденсатор: 1x250 мм

- Воздухоохладитель: 1x250 мм
- Расход воздуха конденсатор: 900 м3/ч
- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7 м (зависит от загрузки камеры, параметров и расположения)
- Опционально доступен зимний вариант (до -10 °С)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.