

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Среднетемпературный моноблок Intercold MMCM-115 FT NERRO

Цена с НДС: 92 102 руб.

Артикул: **404090**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 5
Холодопроизводительность, Вт	1897от 492 до 1897
Объем холодильной камеры, м ³	14от 6.7 до 14
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.95
Ширина, мм	1150
Глубина, мм	1200
Высота, мм	625
Вес (без упаковки), кг	108
Вес (с упаковкой), кг	128

Среднетемпературный моноблок [Intercold MMCM-115 FT](#) серии **NERRO** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима в холодильных камерах. Модель оснащена компрессором, пластинчато-трубчатый конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора и щитом управления с контроллером и силовой частью, воздухоохладителями с установленными ТЭНами и вентиляторами. Материал корпуса - окрашенная оцинкованная сталь, материал корпуса воздухоохладителя - алюминий.

Технические характеристики:

- Прямой тип запуска
- Электрическая оттайка
- Герметичный компрессор
- Воздухоохладитель с установленными ТЭНами
- Мощность:
 - Оттайка: 0,6 кВт
 - Вентилятор конденсатора: 0,055 кВт
 - Вентилятор воздухоохладителя: 0,075 кВт
- Максимальный ток: 9,15 А
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 1x250 мм

- Воздухоохладитель: 1x250 мм
- Расход воздуха конденсатор: 900 м3/ч
- Расход воздуха: 600 м3/ч
- Шаг ребер: 4,2 мм
- Дальность струи: 7 м (зависит от загрузки камеры, параметров и расположения)
- Опционально доступен зимний вариант (до -10 °С)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.