

## Коммерческое предложение от 13.05.2026

### Котломоечная машина ATA ALP 02 S

**Цена с НДС: 1 425 541 руб.**

Артикул: **892721**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	от 120 до 240
Размер кассеты, мм	1320x600
Производительность, корзин/час	от 15 до 30
Подключение к горячей воде	да
Дозатор ополаскивающего средства	да
Дозатор моющего средства	нет
Помпа слива	да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.6
Ширина, мм	1450
Глубина, мм	865
Высота, мм	2100
Вес (без упаковки), кг	215
Вес (с упаковкой), кг	225

Котломоечная машина [ATA ALP 02 S](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки больших кастрюль и другой крупной посуды. Модель оснащена сенсорным управлением. Материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь [AISI 304](#), материал двойных фильтров - высококачественная нержавеющая сталь.

*В комплекте кассета из нержавеющей стали и направляющие на 19 противней.*

#### Технические характеристики:

- Объем:
  - Бойлер: 17 л
  - Бак: 130 л
- Мощность:
  - ТЭН бойлера: 12 кВт
  - ТЭН бака: 6 кВт
  - Моечная помпа: 3x2,2 кВт
  - Помпа ополаскивания: 0,6 кВт

- Потребление воды за цикл: 7 л
- Температура подключаемой воды: 50°С
- 3 цикла мойки:
  - Короткий
  - Длинный
  - Непрерывный
- Возможность изменения параметров цикла и программирования рабочего цикла
- Функция THERMOLOCK: осуществление цикла ополаскивания только при достижении 85°С
- Вспомогательный насос ополаскивания и система WAG: обеспечение высокого качества ополаскивания и предотвращение попадания грязной воды обратно в основной контур водоснабжения
- Моечный бак с закругленными краями и наклоном: обеспечение полного дренажа грязной воды
- Система мойки с 3 моечными рукавами в верхней части и 4 моечными рукавами в нижней части с форсунками особой формы для предотвращения попадания в них твердых отходов
- Нижний моечный насос более мощный, чем верхний моющий насос, и имеет замедленное действие: предотвращение сдвигания предметов своих мест при начале моечного цикла
- Двойные фильтры из нержавеющей стали в моечном баке: для сбора твердых отходов
- Дверь с двойными стенками

**Опционально доступно к заказу:**

- Дозатор моющего средства

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.